



Opis

TagTrack S8600 to profesjonalny 4-portowy czytnik RFID UHF przeznaczony do identyfikacji i monitorowania dużej liczby tagów RFID w czasie rzeczywistym. Urządzenie wyposażono w układ Impinj Indy R2000, zapewniający wysoką wydajność odczytu, szybkie przełączanie pomiędzy czterema antenami oraz obsługę standardów EPC Global Class 1 Gen 2, ISO/IEC 18000-6C i ISO/IEC 18000-6B. Dzięki możliwości jednoczesnego podłączenia do czterech anten czytnik doskonale sprawdza się w systemach pralniczych, magazynowych, logistycznych oraz przemysłowych wymagających automatycznej identyfikacji dużej liczby obiektów. Prędkość odczytu przekraczająca 700 tagów na sekundę pozwala na sprawną obsługę nawet najbardziej wymagających aplikacji RFID.

Specyfikacja

Kod	TagTrack S8600
Układ RFID	Impinj Indy R2000
Standard RFID	EPC Class 1 Gen 2, ISO/IEC 18000-6C, ISO/IEC 18000-6B
Częstotliwość pracy	865–868 MHz (ETSI) / 902–928 MHz (FCC)
Moc nadawcza	0-33 dBm
Prędkość odczytu	> 700 tagów/s
Liczba anten	4 porty antenowe
Interfejs komunikacyjny	TCP/IP, RS-232
GPIO	2 wejścia / 2 wyjścia
Temperatura pracy	-20°C do +85°C
Wymiary	240 × 180 × 28 mm
Waga	1,2 kg
Obudowa	Aluminium odlewane ciśnieniowo

Dane kontaktowe

TagTracks Sp. z o.o.
ul. Dyrekcyjna 1/142
50-528 Wrocław
NIP 8993052175

Michał Pogwizd
+48 600 401 139
michal.pogwizd@tagtracks.net

Maciej Janiszek
+48 602 579 123
maciej.janiszek@tagtracks.net